

Datenblatt

Aufbau LED Panel Round



Moderne energiesparende LED Aufbauleuchte.

Überzeugt durch ein homogenes, nicht punktförmiges Licht.
Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus schlagzähem Acrylglas.

Montageart: Aufbau Wand/Decke
Farbe: Weiß
Material: Aluminium / Acryl



Art.Nr.	2447.50324.0196	Aufbau LED Panel Round 300 24W
Art.Nr.	2447.50436.0196	Aufbau LED Panel Round 400 36W
Art.Nr.	2447.50648.0196	Aufbau LED Panel Round 600 48W

Elektrik

Lampentyp:	LED SMD2835 - nicht austauschbar		
Lampenlebensdauer:	Ø 30.000 Std.		
Leistung:	24W	36W	48W
Lichtstrom:	1800lm	2800lm	3820lm
Farbwiedergabe:	Ra >80		
Ähnlichste Farbtemperatur:	3000K		
Abstrahlwinkel:	120°		
Lichtaustritt:	Direkt		
Symmetrie:	Symmetrisch		
Dimmbar:	Nein		
Vorschaltgerät:	LED-Treiber (inklusive)		
Anschlussspannung:	220 - 240V AC		

Gehäusedaten

Farbe:	Weiß
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Acryl Opal
Verschlussart:	Geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich:	-15°C bis +40°C

Abmessungen

Round 300 24W	Øxh	300 x 40mm
Round 400 36W	Øxh	400 x 40mm
Round 600 48W	Øxh	600 x 40mm