

**Datenblatt**


**E-Rohr flex-M PP HiSpeed**



**Flexibles Elektroinstallationsrohr aus Polypropylen halogenfrei**  
**Schwere Ausführung - Besonders druck- und schlagfest**  
**Sehr hohe Gleitfähigkeit - geringere Einzugskraft erforderlich**



Prüfzeichen: ÖVE, CE, RoHS  
 Normen: geprüft nach EN 61386-1, EN 61386-22, EN 61034-2  
 EN 60754-1, EN 60754-2

Farbe: schwarz  
 Material: Polypropylen - innen beschichtet/geölt



**Technische Daten**

Kennzeichen: 3343-3  
 Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)  
 Schlagfestigkeit: 2 Joule  
 Temperaturbereich: -25°C bis +105° C  
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend  
 Halogenfrei: ja - nach EN 60754-1, EN 60754-2  
 REACH Verordnung: ja - alle Stoffe enthalten <0,1% SVHC  
 Verpackung: Bund



**Ausführungen**

Art.Nr.	Type	Durchmesser	Länge
3004.50020.1909	E-Rohr flex-M PP HiSpeed 20mm	Ø 20mm	100m
3004.50025.1909	E-Rohr flex-M PP HiSpeed 25mm	Ø 25mm	100m