

**Datenblatt**

**Drahtspulen H07V-U1,5mm<sup>2</sup> / H07V-U2,5mm<sup>2</sup>**



**PVC-Aderleitungen auf praktischen Spulen in 1,5mm<sup>2</sup> zu 500m oder 2,5mm<sup>2</sup> zu 300m**  
 Einwegspulen für das praktische und einfache Abrollen der Drähte  
 Die Spulen passen perfekt auf das Drahtabspulinstrument "DRABI"

**Technische Daten**

Nennspannung: 300/500V  
 Prüfzeichen: CE / VDE

Brandverhalten: Eca  
 Gefahrenstoffe: NPD EN 50575:2014 + A1:2016

Normen: DIN VDE 0281-3:2001-01; HD 21.3 S3:1995 + A1:1999

Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	Farben	Kupferzahl kg/km	Länge m
1,5	schwarz / sw	15	500
1,5	blau / bl	15	500
1,5	grün-gelb / gg	15	500
1,5	braun / br	15	500
1,5	violett / vi	15	500
1,5	weiß / ws	15	500
1,5	orange / or	15	500
1,5	grau / gr	15	500
2,5	schwarz / sw	25	300
2,5	blau / bl	25	300
2,5	grün-gelb / gg	25	300
2,5	braun / br	25	300
3x1,5	sw, bl, gg	45	200 pro Leitung
3x1,5	br, bl, gg	45	200 pro Leitung
3x1,5	or, bl, gg	45	200 pro Leitung
3x1,5	ws, bl, gg	45	200 pro Leitung
5x1,5	sw, bl, gg, br, vi	75	100 pro Leitung
3x2,5	sw, bl, gg	75	100 pro Leitung

**Zubehör**

Drahtabspulinstrument "DRABI"

Art.Nr.: 1210.00000.0799

