

DE **Datenblatt**



INFRAe² Thermoschaltsteckdose

Digitales programmierbares Steckdosen-Thermostat

zur Steuerung der INFRAe² Heizpaneele - auch über Tuya Smart App.
 Programmierbar - 7 Tage - 4 Programme pro Tag.
 Einfache Bedienung mit 5 Tasten und LCD-Display.

Montageart: Steckdose
 Farbe: weiß
 Material: Kunststoff



Art.Nr. 4402.99008.0196 Thermoschaltsteckdose Schuko
Art.Nr. 4402.99015.0196 Thermoschaltsteckdose **WiFi** Schuko
Art.Nr. 4402.99016.0196 Thermoschaltsteckdose **WiFi** MSK

Technische Daten

Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Ausgangsleistung: max. 16A/3600W
 Material: Kunststoff (ABS)
 Farbe: weiß
 Schutzart: IP 20
 Arbeitstemperatur: 0°C bis +50°C
 Relative Luftfeuchtigkeit: 85%

Regelbereich: +5°C bis +35°C
 Genauigkeit: ± 0.5°C
 Modus: Programm, Eco, Manuell
 Programmierung: Wochenprogramm (7 Tage) mit 4 Temperaturänderungen pro Tag
 Frostschutz: aktivierbar/Temperatur einstellbar
 Bediensperre: aktivierbar
 Frequenz: 2,4GHz (nur WiFi-Versionen)

Abmessungen (lxbxt): 140x70x42mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "INFRAe² Thermoschaltsteckdose" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Artikel 4402.99015.0196 und 4402.99016.0196 entsprechen zusätzlich der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at