


Datenblatt

STAPA-flex Omegaschelle



Dient der Befestigung flexibler Stahlrohre auf dem Untergrundmaterial.




Montageart: schraubbefestigung
 Farbe: verzinkt
 Material: Stahl galvanisch verzinkt (FeZn)
 Normen: EN 61386-1
 EN 61386-25



Technische Daten

Temperaturbereich: -60 - +250 °C
 Selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend



Ausführungen

Art.Nr.	Type	D in mm	L in mm	A in mm	d in mm	Stärke in mm	VPE Stk.	EAN (Karton)
3010.31018.2596	STAPA-flex Omegaschelle 18,5mm	18,5	40,5	10,0	4,3	0,8	100	9008954963588
3010.31020.2596	STAPA-flex Omegaschelle 20,9mm	20,9	46,9	10,0	4,3	0,8	100	9008954963601
3010.31028.2596	STAPA-flex Omegaschelle 28,3mm	28,3	55,3	10,0	4,3	0,8	100	9008954963625
3010.31034.2596	STAPA-flex Omegaschelle 34,5mm	34,5	67,5	15,0	5,3	1,1	50	9008954963649
3010.31042.2596	STAPA-flex Omegaschelle 42,2mm	42,2	82,2	15,0	5,3	1,1	50	9008954963663
3010.31052.2596	STAPA-flex Omegaschelle 54,0mm	54	95,0	15,0	5,3	1,1	50	9008954063684

*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter